

REGISTRATORE TELEMATICO SERIE HELIOS RT

axon
MICRELEC
leading retail innovation

LA RISPOSTA ALLE NUOVE NORME FISCALI

DESIGN COMPATTO, CAMBIO CARTA FACILITATO.
ANCHE IN VERSIONE PER AMBULANTI

L'elegante struttura integra un ampio set di porte di collegamento che permettono di svolgere in tutta velocità e sicurezza le attività di gestione dei corrispettivi e l'invio telematico dei dati fiscali.

Progettato per resistere in ogni condizione di temperatura il registratore di cassa Helios è disponibile anche in versione per ambulanti grazie al kit di trasformazione che comprende una batteria al litio di lunga durata e può essere integrato con un cavo di alimentazione da auto, una borsa da trasporto e una copertura impermeabile.



PROCESSORE



Advanced CPU
ARM 32 bit

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Horeca



GDO




Entertainment




Servizi

DISPONIBILE IN DUE COLORI



Nero



Bianco



Tastiera meccanica integrata con 40 tasti programmabili, 8 reparti e 50.000 PLU

Sistema Super easy load per cambio carta facilitato



Kit di trasformazione per gli ambulanti

Ampio set di porte di collegamento (Ethernet, USB, RJ11, RS232)

SCHEMA MADRE

- Processore Advanced CPU ARM 32 bit

MEMORIA

- Reparti fino a 60 reparti (8 diretti da tastiera), con 20 caratteri di descrizione
- PLU 50000 (EAN/UPCA con 20 caratteri di descrizione)
- DGFE Giornale di Fondo Elettronico su memoria di tipo SD

FUNZIONI

- Clienti fino a 2000 clienti in memoria
- Pagamenti fino a 10 funzioni di pagamento
- Sconti e maggiorazioni fino a 10 funzioni preimpostate
- Aliquote IVA fino a 5 aliquote IVA prefissate
- Statistiche e Report venduto per: reparti, gruppo di reparti, IVA, articoli, pagamenti, sconti, maggiorazioni, dati trasmissione telematica
- Loghi grafici fino a 9, in testa e coda scontrino

STAMPANTE

- Tipo Grafica su carta termica ad alta definizione
- Velocità di stampa fino a 90 mm/sec
- Larghezza di stampa 57 mm (32 caratteri per linea ad alta leggibilità)
- Taglierina Manuale
- Caricamento carta Automatico con tecnologia Super Easy Load
- Sensore fine carta Assenza carta con segnalazione su display
- Durata testina 100 milioni di impulsi o 50 km di stampa
- Specifiche Rotolo 57 mm di larghezza per 50 mt di lunghezza

DISPLAY

- Operatore LCD retroilluminato integrato 2x16 caratteri
- Cliente LCD retroilluminato integrato 2x16 caratteri

TASTIERA

- Tasti Tastiera meccanica integrata con 40 tasti programmabili
- Durata 50 milioni di battute

PORTE I/O

- USB 2x (1 riservata per operazioni di manutenzione - 1 per collegamento PC)
- Seriali 2 per collegamento PC, Scanner o Torretta LCD (opzionale)
- Ethernet 1 x RJ45 LAN 10/100 Mbps
- Cassetto 1 x RJ11 (12 VDC)
- Power DC-IN 1

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore AC 100-240V 50/60 Hz DC +12V, 2.5A

CERTIFICAZIONI E SPECIFICHE FISICHE

- Omologazione A.A.E. 2018/157684 del 18/07/2018
- Certificazioni CE, ISO 9001
- Dimensioni 224 x 213 x 233 mm (L x P x H)
- Peso 1,4 Kg
- Temperatura Operatività / -10°/ +45°C Umidità 10%/90% non cond.
Stoccaggio / -20°/ +60°C

OPZIONI E ACCESSORI

- Dotazione a corredo Utility SW per gestione loghi e programmazione
Cavo alimentazione
Libretto di istruzioni
Libretto di dotazione
- Display esterno Torretta orientabile con interfaccia di collegamento RS-232
- Lettore Barcode Esterno con collegamento seriale
- Cassetto Cassetto portasoldi con collegamento RJ-11
- Kit Ambulante Kit upgrade ambulante (borsa trasporto + interfaccia + batteria 7,4 VDC + cover)
- Caricatore per auto Cavo adattatore accendisigari

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.



Genero Anna®
www.generoanna.it