

# REGISTRATORE TELEMATICO SERIE AURA RT

**axon**  
MICRELEC  
leading retail innovation

## PROGETTATA PER GLI AMBULANTI

LEGGERA, COMPATTA, PRONTA PER LE NUOVE  
NORMATIVE FISCALI. LA SOLUZIONE ESSENZIALE  
PER IL PUNTO CASSA

Il nuovo registratore telematico AURA RT è il prodotto più leggero e compatto della famiglia Axon Mirelec e offre una ricca dotazione di accessori progettati per le esigenze del commercio ambulante: batteria al Litio di lunga durata, cavo di alimentazione da auto, cover impermeabile e borsa.

Grazie alle porte di connessione integrate è predisposto per essere in linea con le nuove normative fiscali. Rapido e semplice da utilizzare, è la soluzione essenziale per la gestione del moderno punto cassa in mobilità e per i retail di dimensioni ridotte.



### PROCESSORE



ST 32 bit  
120 MHz

### IDEALE PER I SETTORI



Retail



Horeca



GDO



Entertainment



Servizi

### DISPONIBILE IN DUE COLORI



Nero



Bianco



Tastiera meccanica integrata  
con 60 reparti programmabili

Kit di trasformazione  
per gli ambulanti



Doppio display LCD integrato  
1x16 caratteri (operatore e cliente)

Ampio set di porte di  
collegamento (Ethernet, USB,  
RJ11, RS232)

## SCHEMA MADRE

- Processore ST 32 bit 120 MHz

## MEMORIA

- Reparti fino a 60 reparti
- PLU 50000
- DGFE Giornale di Fondo DGFE di tipo microSD

## STAMPANTE

- Tipo Grafica su carta termica ad alta definizione
- Velocità di stampa fino a 90 mm/sec
- Larghezza di stampa 57 mm
- Taglierina Manuale
- Sensore fine carta Assenza carta con segnalazione su display
- Specifiche Rotolo 57 mm di larghezza per 50 mt di lunghezza

## DISPLAY

- Operatore LCD retroilluminato integrato 1x16 caratteri
- Cliente LCD retroilluminato integrato 1x16 caratteri

## TASTIERA

- Tasti 34 tasti programmabili
- Durata 50 milioni di battute

## PORTE I/O

- 2x USB (VCOM - Host)
- 1 x RJ11 - Seriale RS232
- 1 x RJ45 LAN 10/100 Mbps
- 1 x Porta cassetto 12V

## ALIMENTAZIONE

- Alimentatore Esterno 12VDC / 2.5A

## CERTIFICAZIONI E SPECIFICHE FISICHE

- Omologazione A.A.E. 2019/0111816 del 2/5/2019
- Certificazioni CE, ISO 9001
- Dimensioni 160 x 250 x 97 mm (L x P x H)
- Peso 1,4 Kg
- Temperatura Operatività / -10°/ +45°C Umidità 10%/90% non cond.

## OPZIONI E ACCESSORI

- Kit Ambulante KIT di alimentazione e protezione per l'utilizzo in ambienti esterni
- Pack batterie 2x batterie ricaricabili al Litio (2600mAh cad.)

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.



**Genero Anna®**  
www.generoanna.it