

# ES 6000

Il sistema di etichettatura completamente automatico progettato per l'etichettatura di "pesi massimi".

Con questo sistema possono essere etichettati, senza problemi, prodotti fino a 80 kg. Con prestazioni che arrivano fino a 40 confezioni al minuto, questa macchina può essere integrata alle linee esistenti e può essere equipaggiata con massimo due stampanti da sopra, di lato oppure da sotto.



## PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Etichettatura da tutti i lati
- Struttura compatta ed igienica in **acciaio inossidabile**
- Collegabile alla rete (indipendentemente dal sistema)
- Sistema rapido di cambio dei rotoli di etichette
- Servizio remoto online
- Uso intuitivo tramite display a colori di tipo touch
- Funzione di controllo peso (peso fisso)
- Applicazione etichetta a 90°
- Programma Espera ESMS (programmazione dati, etichette, barcode..)

## OPZIONI

- Stampante esterna per totali
- Scanner lettura barcode
- Possibilità di TTF (trasferimento termico)
- Segnale (contatto) esterno per controllo linea

## ES 6000 PARAMETRICI TECNICI

Modello	ES 6000	ES 6100
Unità operativa	ESC con touch screen	ESC con touch screen
Interfaccia utente	ESMS	ESMS
Range pesatura	30 / 80 kg*	30 / 80 kg*
30 kg max. Ultimo valore di precisione/calibrazione	15 kg 5 g	30 kg 10 g
80 kg max. Ultimo valore di precisione/calibrazione	15 kg 30 kg 5 g 10 g	60 kg 80 kg 20 g 50 g
Misura confezione in mm	L x W x H	L x W x H
Massimo	550 x 500 x 480	500 x 500 x 480
con agg. trasportatore	550 x 400 x 480	500 x 400 x 480
con o. di confezioni lunghe	L 750 mm	L 600 mm
Velocità del convertitore	variabile	variabile
Detenzione del prodotto	barriera sottile	barriera sottile
12 Dot/mm/300 dpi	Sì	Sì
Passaggio etichetta	110 mm	110 mm
Massima velocità di stampa	250 mm/s	250 mm/s
Lunghezza stampa	104 mm	104 mm
Dim. etichetta minima W x L	37 x 37 mm	37 x 37 mm
Dim. etichetta massima W x L	106 x 170 mm**	106 x 170 mm**
Anima bobina etichetta/diametro esterno	76 mm / 210 mm	76 mm / 210 mm
RS 232	Sì	Sì
USB	Sì	Sì
Memoria	SSD	SSD
Ethernet	Sì	Sì
Alimentazione	190 V to 260 V / 50 – 60 Hz	190 V to 260 V / 50 – 60 Hz
Classe di protezione	IP44***	IPX4***
Temperatura operativa	-10 °C to +40 °C	-10 °C to +40 °C

\* con dispositivo di sicurezza

\*\* a seconda della confezione e dalle dimensioni dell'etichetta

\*\*\* esclusa la stampante, per le parti che applicano la tensione di rete

