

ES 7800

Stampante MULTIROLLER

Per avere maggiori informazioni sulle etichette, ESPERA offre la soluzione migliore tramite le stampanti Multiroll.

Si possono scegliere, stampare ed applicare fino a 5 etichette diverse per etichettare diversi prodotti con le relative etichette, anche cambiando continuamente i prodotti.



PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Fino a 5 etichette per stampante
- Cambio continuo del prodotto
- Servizio remoto online
- Sistema rapido di cambio dei rotoli di etichette
- Struttura compatta ed igienica in **acciaio inossidabile**
- Collegabile alla rete (indipendentemente dal sistema)
- Funzione controllo peso (peso fisso)
- Cambio carta con cassetto estraibile
- Pesatura in modalità dinamica
- Fino a 120 confezioni al minuto
- Applicazione etichette da 0° a 360°



La tecnologia unica della stampante Multiroller ES 7800 rende possibile la pesatura, la stampa e l'applicazione di fino a 5 diverse etichette utilizzando un'unica stampante centrale. La stampante multiroller ha 5 cassette etichette indipendenti, che possono essere utilizzati in maniera completamente indipendente l'uno dall'altro, in relazione a quale tipo di prodotto si trova sul trasporto. Questo significa che con una sola macchina sia piccoli lotti, sia prodotti trasportati in sequenza caotica possono essere pesati, ed etichettati ciascuno nella maniera corretta.

ES 7800 MULTIROLLER PARAMETRICI TECNICI

| Modello | Multiroller |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Prestazione ES 7800 | Fino a 120 pack./min |
| Prestazione ES 9800 | Fino a 120 conf./min |
| Alimentazione | Confezioni separate |
| Distanza minima | 500 ms pulsanti |
| Detenzione prodotto | Barriera sottile |
| 12 Dot/mm/300 dpi | Sì |
| Passaggio etichetta | 110 mm |
| Velocità massima di stampa | 300 mm/s |
| Durata della testina di stampa ottimizzata | Sì |
| Larghezza stampa | 104 mm |
| Dimensione etichetta minima | 37 x 37 mm |
| Dimensione etichetta massima | 110 x 200 mm |
| Rotazione delle etichette | 110 x 110 mm |
| Anima bobina etichetta | 76 mm |
| Diametro esterno anima della bobina | 210 mm |
| Preferito avvolgimento interno | |
| Compensazione dell'altezza del pacco | Automatico |
| Impostazioni incrociate | Automatico |
| RS 232 | Sì |
| RS 485 | Opzionale |
| Ethernet | Sì |
| Manutenzione a distanza / Internet | Sì |
| PS/2 connessione / parallelo / USB | Sì |
| Memoria | Hard disc |
| Tensione di rete | 190 V to 240 V / 50 - 60 Hz |
| Temperatura operativa | -10 °C to +40 °C |
| Aria compressa, senza olio | 6 bar |
| Stampante totale | Opzionale |
| Operazione multi-stampa | Possibile |

